

VERSIONE BASAMENTO A CAMERA STAGNA

Studiata per installazioni nelle quali non è possibile l'utilizzo della caldaia murale e dove non è disponibile un locale appositamente dedicato. Particolarmente apprezzata per le dimensioni contenute.



Versioni con potenzialità 21.000 e 24.000kcal/h
(omologazione CE n° 2640 – 2639).

Ad ionizzazione di fiamma in versione a camera stagna.

La speciale struttura e la cura nella protezione dei componenti contraddistinguono la nuova versione a basamento.

A seconda del kit di scarico installato, verrà montato il coperchio (TOP) adeguato:

TOP C cod. 301.10.04 – “Chiuso”, per scarico coassiale posteriore.

TOP T cod. 301.10.05 – “Aperto Tondo”, per scarico coassiale verticale

TOP R cod. 301.10.06 – “Aperto Rettangolare”, per scarico verticale sdoppiato.

Con il **TOP C**: kit di scarico E aspirazione scarico coassiale diretto per basamento.

Con il **TOP T**: kit di scarico G/GP aspirazione scarico coassiale a tetto per basamento.

Con il **TOP R**: kit di scarico C sdoppiato.

MISURE D'INGOMBRO			
MODELLI	L	H	P (P1)
21 BA	450	940	600 (385)
24 BA	450	940	600 (385)

Per i dati tecnici consultare la tabella della camera stagna.